

## MSET PAREDE

**MSET PAREDE** é um impermeabilizante à base de resina acrílica superflexível e impermeável, de cor branca, desenvolvida para proteger superfícies verticais (paredes) contra batidas de chuva.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Super flexível e impermeável;
- Previne o aparecimento de manchas de umidade e bolor mantendo a superfície na cor original;
- Pintura acrílica para proteção de paredes exposta a intempéries;
- Dispensa base seladora;
- Diminui a temperatura do ambiente interno;
- Pode ser pigmentado com corante líquido COLORSET.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização de paredes sujeitas a forte incidência de chuvas e ventos;
- Indicado como pintura para estruturas expostas a intempéries;
- Pode ser aplicado sobre reboco, pinturas, texturas, telhas ou fibrocimento.

### PROPRIEDADES MSET PAREDE

Aspecto da Película	<b>Fosco</b>
Cor	<b>Branco</b>
Embalagem Padrão	<b>4 e 12 Kg</b>
Tempo entre demãos	<b>4 horas</b>
Liberação	<b>24 horas</b>
Demãos	<b>3</b>
Rendimento	<b>50 m<sup>2</sup>/ embalagem 12 Kg</b>
Diluição	<b>30 % de água</b>

### LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;

- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (21 dias);
- O **MSET PAREDE** não possui resistência química, para estes casos consulte nosso departamento técnico.

### **PREPARO DO SUBSTRATO**

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo e etc;
- Defeitos de base como furos ou trincas deverão ser tratados antes de aplicar o material;

### **PREPARO DO MSET PAREDE**

- O produto é fornecido concentrado, para aplicação diluir com 30% de água e misturar por aproximadamente 4 minutos;
- No caso de pigmentação utilizar no máximo 3 bisnagas de 50 mL de CORANTE LÍQUIDA COLORSET para cada embalagem de 12 kg, e misturar bem até obter homogeneidade.

### **APLICAÇÃO DO MSET PAREDE**

- Para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha, pincel ou brocha;
- Após diluição, aplicar em 3 demãos com intervalos de 4 horas.

### **OBSERVAÇÃO**

- Em bases porosas e/ou irregulares, o consumo poderá ser alterado.

### **PRECAUÇÕES**

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com tintas arquitetônicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.



---

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

## **GARANTIA**

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

## **TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO**

Dezoito meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.