MSET PLASTIFICANTE R

MSET PLASTIFICANTE R é um aditivo líquido plastificante para concreto e retardador no tempo de pega.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Redução de 6 a 12% da necessidade de água do traço, dependendo do traço utilizado, promovendo um aumento das resistências mecânicas do concreto ou aumento da plasticidade facilitando a aplicação;
- Redução do consumo de cimento em concretos de plasticidade e resistência já pré determinados;
- Incremento da homogeneidade do traço com melhor dispersão dos grãos de cimento e distribuição dos agregados, com redução da segregação e exsudação;
- Retardamento do tempo de pega do cimento aumentando o tempo para transporte e aplicação do cimento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Concretos dosados em central com cimento de pega lenta e transporte em longas distâncias;
- Concretos bombeados;
- Concreto para estrutura virados em obra com aplicação lenta.

PROPRIEDADES MSET PLASTIFICANTE R

Embalagem	**200 litros e balde 18 litros**
Cor	Liquido marrom
Densidade (g/cm³)	1,18 + / - 0,03
pH	4
Sólidos (%)	40

LIMITAÇÕES

- Recomenda-se testes de dosagens do aditivo no concreto para melhor a adequação das características do concreto à aplicação que se destina.

APLICAÇÃO DO MSET PLASTIFICANTE R

- O **MSET PLASTIFICANTE R** deve ser adicionado junto com a água de amassamento do concreto, preferencialmente no final da dosagem de água;
- A dosagem recomendada é entre 0,2% e 0,5% do peso do cimento no traço (**100 ml a 250 ml para cada 50 Kg de cimento**). Quanto maior a dosagem, maior será o efeito o retardamento do tempo de

pega do concreto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET.**

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.