



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Folha: 1/3

**BAUTECH
FITA TRINCA**

FT-BAU-016

Divisão:
Varejo e EngenhariaClasse:
ImpermeabilizanteÚltima Revisão:
10/2012

BAUTECH FITA TRINCA

BAUTECH FITA TRINCA é uma fita autoadesiva pronta para uso, ideal para reparos de trincas ativas e fissuras, além de reforços de sistemas de impermeabilização. Á base de poliuretano possui alta resistência e longevidade, sendo superior as fitas aluminizadas e outras materiais existentes no mercado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Fácil e rápida de usar, bastando remover a fita de proteção e aplicar;
- Indicada também para trincas estruturais em lajes e paredes;
- Alta aderência;
- Suporta altas temperaturas (até 70°C);
- Alta elasticidade e flexibilidade (100% de alongamento);

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes e calhas;
- Reforço de impermeabilização;
- Telhas de fibrocimento, cerâmica e metálica;
- Piscinas, reservatórios, caixas d'água e tanques de contenção;

PROPRIEDADES BAUTECH FITA TRINCA

Peso	750 g/m ²
Cor	Cinza
Embalagem	5m
Largura	10cm
Espessura	0,8mm
Temperatura de Trabalho	- 35° C a + 70° C
Carga de Rompimento	1,73 MPa

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Folha: 2/3
	BAUTECH FITA TRINCA	FT-BAU-016	Divisão: Varejo e Engenharia	Classe: Impermeabilizante
				Última Revisão: 10/2012

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir uma temperatura superior a 90°C.
- O produto não pode ser aplicado se o substrato estiver úmido;

PREPARO DO SUBSTRATO

- O substrato deve estar limpo, são e isento de graxa, óleos, desmoldantes, poeiras ou qualquer substância que possa atrapalhar a ancoragem.


APLICAÇÃO BAUTECH FITA TRINCA

SISTEMA de IMPERMEABILIZAÇÃO (reforço):

- Limpeza rigorosa;
- Aplicação de uma demão de impermeabilizante **BAUTECH SUPER MANTA LÍQUIDA, BAUTECH IMPERPÓ** ou **MLASTIC IMPERMEABILIZANTE**;
- Após a secagem completa do impermeabilizante aplicar o **BAUTECH FITA TRINCA** em cantos (rodapés) ou arestas de tubos;
- Apertar bem a **BAUTECH FITA TRINCA** contra a superfície para garantir total aderência;
- Seguir com aplicação de duas demãos restantes de impermeabilizante utilizado;

TRATAMENTO de TRINCAS estruturais em LAJES:

- Com a base completamente seca, limpar rigorosamente com pincel ou escova;
- Remover o papel de proteção e posicionar sobre a trinca;
- No caso de emendas, sobrepor à fita em 10 cm, no mínimo;
- Apertar bem a **BAUTECH FITA TRINCA** contra a superfície para garantir total aderência;
- Cobrir a **BAUTECH FITA TRINCA** com duas demãos de **BAUTECH SUPER MANTA LÍQUIDA** ou **BAUTECH CAIXA D'ÁGUA**;

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Folha: 3/3
	BAUTECH FITA TRINCA	FT-BAU-016	Divisão: Varejo e Engenharia	Classe: Impermeabilizante
				Última Revisão: 10/2012

Aplicação em calhas e telhados:

- Com a base completamente seca, limpar rigorosamente com pincel ou escova;
- Remover o papel de proteção e posicionar sobre as trincas;
- Nas telhas aplicar nos vãos, entre uma telha e outra.
- Apertar bem a **BAUTECH FITA TRINCA** contra a superfície para garantir total aderência;
- Cobrir a **BAUTECH FITA TRINCA** com duas demãos de **BAUTECH SUPER MANTA LÍQUIDA** ou **BAUTECH CAIXA D'ÁGUA**;

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, **seco**, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de luvas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **BAUTECH**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **BAUTECH** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **BAUTECH**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Vinte e quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.