



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Folha: 1/3

**BAUTECH
Rodapé**

FT-BAU-009

Divisão:
VarejoClasse:
ImpermeabilizanteÚltima Revisão:
06/2012

BAUTECH RODAPÉ

BAUTECH RODAPÉ é um impermeabilizante em forma de argamassa branca. Feita para passar por cima do reboco com problema de umidade em paredes e perto do rodapé. Proporciona acabamento fino e, em uma só camada impermeabiliza, adere sobre o reboco, deixa a parede lisa e super branca.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Recupera paredes com problema de umidade perto do rodapé
- Basta remover as partículas soltas da parede e aplicar o **BAUTECH RODAPÉ**
- Acaba definitivamente com problema de umidade nas paredes da sua residência
- Pode ser aplicado direto sobre o bloco, tijolo ou reboco, em ambientes internos e externos
- Resiste a pressão positiva e negativa

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura
- Casas litorâneas, casas antigas e com grande presença de umidade do vizinho ou do solo

PROPRIEDADES

| | |
|-------------------------|---|
| Cor | Branca |
| Tempo de aplicação | 60 minutos |
| Fator Água | 3 litros / embalagem |
| Secagem para acabamento | 1 hora |
| Liberação para pintura | 1 dia |
| Rendimento | 5 m² / Embalagem de 12 Kg |
| Embalagens padrão | 12 kg |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | | | Folha: 2/3 |
| | BAUTECH Rodapé | FT-BAU-009 | Divisão: Varejo | Classe: Impermeabilizante |
| | | | | Última Revisão: 06/2012 |

LIMITAÇÕES

- Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 5 graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius.
- Não deve ser aplicado sobre substratos que estão com baixa resistência (esfarelando).

PREPARO DO SUBSTRATO

- Na maioria dos casos de recuperação de paredes perto do rodapé a tinta e o reboco encontram-se frágeis e sem resistência é de extrema importância remover a pintura/reboco, até atingir uma superfície com uma resistência mínima, firme e adequada para receber o **BAUTECH RODAPÉ**
- Lavar o substrato com água, para remover as partículas soltas

PREPARO DO PRODUTO


- Em um recipiente limpo, com capacidade de receber os 12 Kg do **BAUTECH RODAPÉ** e os 3 litros de água, adicione primeiro a água e aos poucos o produto misturando lentamente, após a adição total do produto misturar por 5 minutos utilizando uma colher de pedreiro ou até atingir uma massa homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Com auxílio de uma trincha/brocha, umedecer levemente o substrato (a parede), sem encharcar, antes de aplicar o **BAUTECH RODAPÉ**
- Através de uma desempenadeira metálica, em apenas uma (1) demão, aplicar o **BAUTECH RODAPÉ**, com a finalidade de obter um acabamento liso, plano e super branco. A demão única deve ser realizada de forma a promover acabamento final
- Após aplicação aguardar 1 hora para secagem e lixar o local, removendo as imperfeições e deixando a aplicação com acabamento liso
- Caso haja necessidade de aplicar uma segunda demão para melhorar ainda mais o acabamento, repetir o processo de aplicação.

LIBERAÇÃO

A secagem do produto é de 1 hora para lixar, para aplicação de pinturas sobre o **BAUTECH RODAPÉ**, é necessário aguardar no mínimo 1 dia.

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | | Folha: 3/3 |
| | BAUTECH Rodapé | FT-BAU-009 | Divisão: Varejo |
| | | | Classe: Impermeabilizante |
| | | | Última Revisão: 06/2012 |

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso, totalmente isolada de umidade;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **BAUTECH**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **BAUTECH** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações, favor contatar o Departamento Técnico da **BAUTECH**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Vinte e Quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, entre 15° a 30°C.