	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		Folha: 1/3
	<b>BAUTECH TINTA COAT</b>	FTP-BAU-019	Divisão: Engenharia e Varejo
			Classe: <b>Pinturas Especiais</b>
			Última Revisão: 06/2012

## BAUTECH TINTA COAT

**BAUTECH TINTA COAT** é uma tinta mineral concentrada à base de polímeros, silanos, fibras, cimentos e agregados selecionados. Forma uma camada protetora contra intempéries e bloqueia a passagem de água de percolação.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Lavável;
- Fácil de aplicar;
- Forma uma barreira protetora contra intempéries;
- Bloqueia a passagem de água de percolação;
- Super impermeável;
- Não destaca da base e não forma bolhas;
- Não sofre fotodegradação;
- Permite que a umidade interna saia na forma de vapor, mantendo assim a superfície integra.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Instalações industriais com fechamento em concreto ou bloco de cimento com alta porosidade ou locais com difícil acesso;
- Restaurações históricas e artísticas;
- Túneis e demais estruturas que necessitem de uma cobertura hidrofugada, ou seja, repelente a água

### PROPRIEDADES

Cor	Vide Catálogo
Tempo de aplicação (22°C)	40 minutos
Água	3,6 litros / embalagem
Tempo entre demãos	3 horas
Demãos	2 a 3

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		Folha: 2/3
	<b>BAUTECH TINTA COAT</b>	<b>FTP-BAU-019</b>	Divisão: <b>Engenharia e Varejo</b>
			Classe: <b>Pinturas Especiais</b>
			Última Revisão: 06/2012

Rendimento	<b>15 a 20 m<sup>2</sup> / embalagem</b>
Embalagens padrão	<b>3,6 kg</b>

### LIMITAÇÕES

- Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 5 graus Celsius ou acima de 40 graus Celsius;
- Prepare apenas a quantidade a ser aplicada, após 40 minutos ocorre a reação de hidratação, não devendo ser utilizada.

### PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície deverá estar limpa e isenta de pó, graxa, óleo e saturada com água, porém não encharcada.
- A **BAUTECH TINTA COAT** deve ser aplicada sobre substratos cimentícios. Caso o substrato esteja com uma pintura acrílica ou qualquer produto formador de película é necessário remover antes da aplicação.


### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente plástico ou metálico limpo, adicionar 3,6 litros de água limpa e misturar até que se obtenha homogeneidade.
- Não é recomendado o preparo de porções menores que um pacote.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Aplicar utilizando uma trincha, rolo de pintura ou airless em 2 ou 3 demãos, dependendo da absorção do substrato;
- Aplicar a demão seguinte após 3 horas da aplicação anterior e em período menor que 48 horas, caso contrário se faz necessário lixar a demão anterior;
- O tempo de aplicação da **BAUTECH TINTA COAT** depois de misturado com água é de 40 minutos. Não adicione mais água do que indicado na embalagem.

### PRECAUÇÕES

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>			Folha: 3/3
	<b>BAUTECH TINTA COAT</b>	<b>FTP-BAU-019</b>	Divisão: <b>Engenharia e Varejo</b>	Classe: <b>Pinturas Especiais</b>
				Última Revisão: 06/2012

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso, totalmente isolada de umidade;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **BAUTECH**.

#### **GARANTIA**

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **BAUTECH** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações, favor contatar o Departamento Técnico da **BAUTECH**.

#### **TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO**

Vinte e Quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, entre 15° a 30°C.