



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Folha: 1/3

**BAUTECH  
IMPERPÓ**

FTP-BAU-006

Divisão:  
EngenhariaClasse:  
**Impermeabilizante**  
Última Revisão:  
10/2012

# BAUTECH IMPER PÓ

**BAUTECH IMPERPÓ** é uma argamassa mono - componente, tixotrópica, à base de cimento portland, modificada com E.V.A.(éster vinil acetato) e aditivos que após curada, confere uma membrana semi - flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua;
- Para aplicação basta adicionar água;
- Após curado, resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Total resistência a passagem ou confinamento de água potável conforme NBR 12170;
- Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas;
- Uso em áreas internas, externas ou confinadas;
- Alta resistência a fungos e bactérias;
- Excelente longevidade.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água;
- Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.
- Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais.

### PROPRIEDADES BAUTECH IMPERPÓ

Densidade	<b>2,01 gramas/cm<sup>3</sup></b>
Consumo total para as 3 demãos	No mínimo <b>3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
Cor	Cinza
Ph	<b>13</b>
Pot life - Tempo em aberto	<b>30 minutos</b>
Intervalo entre demãos	<b>4 a 6 horas</b>
Liberação para aplicação de argamassa colante	<b>72 horas (3 dias)</b>
Liberação para teste de estanqueidade confinado	<b>72 horas (3 dias)</b>

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>			Folha: 2/3
	<b>BAUTECH IMPERPÓ</b>	FTP-BAU-006	Divisão: Engenharia	Classe: <b>Impermeabilizante</b>
				Última Revisão: 10/2012

Embalagens padrão

Fardo com 5 sacos de 4,5 kg

### LIMITAÇÕES


- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C. Para áreas tropicais a aplicação deverá ser realizada no início das manhãs e finais de tarde;
- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (21 dias) ou com umidade do substrato inferior a 7 % ;
- O **BAUTECH IMPERPÓ** não possui resistência química, para estes casos consulte nosso departamento técnico.

### PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, nata de cimento, etc;
- Rachaduras devem ser reparados antes da aplicação. Recomendamos para tal, a linha **BAUTECH FITA TRINCA**.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o **BAUTECH RAPDEZ**.

### APLICAÇÃO DO BAUTECH IMPERPÓ

- Em um recipiente limpo, adicionar os 1,5 litros de água (com ou sem cristalizante) e em seguida, acrescentar os 4,5 kg do **BAUTECH IMPERPÓ**.
- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos. Para assegurar a qualidade da aplicação se faz necessário o consumo mínimo de 3 kg/m<sup>2</sup>;
- O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas com processo manual. Para aplicação por projeção recomenda-se adicionar a **BAUTECH FIBRA PP**, desta forma a aplicação faz se em única camada;
- Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, indicamos o uso da **BAUTECH FITA TRINCA**. As interfaces de tubulações ralos, registros e demais elementos metálicos ou de PVC devem ser colmatados com o **BAUTECH PU 1**.
- Para aplicação posterior de revestimento cerâmico ou porcelanatos recomendamos o uso da nossa argamassa colante **BAUTECH KOLL AC III** ou **AC II**.

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>			Folha: 3/3
	<b>BAUTECH IMPERPÓ</b>	FTP-BAU-006	Divisão: <b>Engenharia</b>	Classe: <b>Impermeabilizante</b> Última Revisão: 10/2012

## PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;  
 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;  
 Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;  
 Manter fora do alcance das crianças e animais;  
 É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;  
 Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;  
 Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um medico levando a embalagem;  
 Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.  
 Conheça os demais produtos da linha **BAUTECH**.

## GARANTIA

A **BAUTECH** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **BAUTECH**.

## TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Vinte e quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.