

OBRA: Edifício Caiobá Plaza

DATA: Outubro/2011

LOCALIZAÇÃO: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Qd 06 Lt 07 – Goiânia-GO

AESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Impercia Atacadista LTDA.

EXECUÇÃO: M4 Construtora e Incorporadora

Introdução

A Rapcola 24 horas é uma argamassa pronta pra uso, de fácil aplicação e bi-componente, sendo o componente "A" à base de cimento especial, agregados selecionados e aditivos químicos e o componente "B" à base de emulsão de copolímeros e desenvolve altas resistências iniciais e finais ao arrancamento 1,8 MPa com 24 horas e 3,7 MPa aos 28 dias. Foi proposto o assentamento do revestimento de grandes formatos na fachada do Edifício Caiobá Plaza, com a aplicação da argamassa na base e no tardez das placas cerâmicas.



Procedimentos executivos

1) Fachada a ser revestida com Porcelanatto



2) Preparo do substrato

Todo substrato deverá estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

3) PREPARO DA RAPCOLA 24 HS

Coloque toda resina em um recipiente.



Adicione a Rapcola 24 horas lentamente enquanto é executada a mistura com hélice acoplada a furadeira, até que se forme uma massa homogênea e pastosa.





4) APLICAÇÃO DA RAPCOLA 24 HS

Estender a Rapcola 24 horas sobre o substrato com auxílio de uma desempenadeira dentada e depois nas costas das placas cerâmicas, também com a desempenadeira dentada. Aplicar as peças cerâmicas e pressioná-las até o amassamento dos cordões.





Observações: Fotos tiradas na obra durante a execução dos procedimentos